NSHXAFÖ

Кабель в резиновой изоляции в соответствии с VDE 0250 часть 606

Огнестойкий, без галогена

Применение
Эти кабели были разработаны для применения в ж/д вагонах и автобусах, а также для сухих помещений. В выключателях и распределительных щитах до 1000 В они функционируют без коротких замыканий и пробоя на землю.

Отличительные свойства
Максимально разрешенное рабочее напряжение двух- и трехфазных промежуточных токовых устройств:
U_0/U 2000/3600 В,
в устройствах постоянного тока: U_0/U 3000/5400 В.
Сопротивление проводника см. в таблице T11.
Пламязамедляющий согласно DIN VDE 0472 часть 804, проверочный тип Б. Содержание галогена (едкость газов сгорания) согласно DIN 57472/VDE 0472 часть 813.
Внутрення и внешняя оболочки натуральных цветов.

Примечание
Доступен в исполнении с рабочим диапазоном температур до +100 °C, в соответствии с тестовым типом C согласно DIN VDE 0472 часть 804. Другие продукты, не содержащие галогены, см. в таблице A4 на стр. 21.

Все цены по запросу.

Технические данные

Минимальный радиус изгиба: для подвижного применения:
10 x диаметров кабеля
стационарно:
6 x диаметров кабеля

Температурный диапазон:
макс. температура: +100 °C при замыкании: +200 °C
статичн.: -25 °C до +100 °C
подвиж.: -5 °C до +100 °C

Напряжение U_0/U: 1,8/3 кВ

Тестовое напряжение:
при 50 Гц, 5 мин. 6000 В

В соответствии с :
VDE 0250, часть 606

Номер для заказа	Кол-во жил и сечение мм²	Внешний диаметр прибл., мм	Вес меди кг/км	Общий вес кг/км	Нагрузка в кВт*ч/м
3022 673 T	1,5	7,0	14,4	60	0,20
3022 674 T	2,5	7,5	24,0	70	0,22
3022 675 T	4,0	9,0	38,0	90	0,25
3022 676 T	6,0	9,5	58,0	120	0,28
3022 677 T	10,0	11,0	96,0	180	0,37
3022 678 T	16,0	13,0	154,0	250	0,43
3022 679 T	25,0	15,0	240,0	390	0,64
3022 680 T	35,0	16,5	336,0	470	0,73
3022 681 T	50,0	18,0	480,0	625	0,83
3022 682 T	70,0	20,5	672,0	880	0,94
3022 683 T	95,0	24,0	912,0	1190	1,26
3022 684 T	120,0	26,0	1152,0	1430	1,38
3022 685 T	150,0	28,0	1440,0	1750	1,61
3022 686 T	185,0	31,0	1776,0	2160	1,88
3022 687 T	240,0	34,5	2304,0	2718	2,24
3022 688 T	300,0	38,0	2890,0	3470	2,62