Защитные рукава - системы SILVYN® AS/ EDU-AS/ AS-P

Металлические защитные рукава в полимерной оболочке

SILVYN® AS-P

Металлические защитные рукава с высококачественной ПВХ оболочкой для тяжелых механических нагрузок в соответствии со стандартом DIN 49012

Применение

Защитные рукава для водонепроницаемого электромонтажа, соответствуют конструктивной форме I, испытаны в соответствии со стандартом DIN VDE 57605. Металлические рукава имеют конструкцию аналогичную SILVYN® AS и с дополнительной ПВХ оболочкой. Оболочка имеет хорошую стойкость к воздействию атмосферных влияний, воды, масел, кислот, морской воды, не содержит силикона и кадмия, очень гибкая, прочная. Области применения в машинах и оборудовании, для защиты во влажных помещениях и вне помещений.

Технические данные

Поставляемые цвета
серый

Материал
Холоднокатанная лента DC Ø3 по DIN 10139 оцинкованная Fe/Zn3
Оболочка: ПВХ, без силикона

Температурный диапазон
-25°C до + 80°C
кратковременно до + 100°C

Номер артикля	Обозначение/ Размер PG	Диаметр внутренний Ø / наружный-Ø в мм	Радиус изгиба в мм	Подходит к SILVYN® MSK-M	Подходит к SILVYN® US-M	Подходит к SILVYN® US/US-EDU-AS/US MS-DR	Упаковка бухты в м
	SILVYN® AS-P						
64400010	7	7/10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400020	9	10/14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400030	11	13/17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400040	13,5	15/19	52	-	-	13,5	50
64400050	16	17/21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400060	21	22/27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400070	29	29/36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400080	36	38/45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400090	48	49/56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25
64400100	7	7/10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	10
64400110	9	10/14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	10
64400120	11	13/17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	10
64400130	13,5	15/19	52	-	-	13,5	10
64400140	16	17/21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	10
64400150	21	22/27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	10
64400160	29	29/36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	10
64400170	36	38/45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	10
64400180	48	49/56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	10