Защитные рукава-системы Anaconda-Sealtite®

Anaconda-Sealtite® Водонепроницаемые металлические защитные рукава

SILVYN® HCX

Применение
Особо гибкое исполнение для подвижных применений при экстремальных температурах от -55ºC до +145ºC (кратковременно до +160ºC)
SILVYN® HCX стойкие к УФ-лучам и гибкие при низких температурах

Подходящие резьбовые соединения для рукавов:
SILVYN® ADG/AMG-M IP 67
SILVYN® ADHW/AMHW-M IP67
SILVYN® ADW/AMW-M IP 67
SILVYN® FDG IP 67
SILVYN® FDHW IP 67
SILVYN® FDW IP 67
SILVYN® TB-E
См. также таблицу подбора SILVYN® HDTL
Sealtite® = зарегистрированная торговая марка фирмы Anamet Europe B.V.

SILVYN® HFX

Применение
SILVYN® HFX стойкие к удару и раздавливанию, с повышенной износостойкостью, без пластификаторов, не содержащие галогенов, стойкие к УФ-лучам, минеральным маслам, бензину и особо гибкие.
Используется в машинах, оборудовании, приборах , подвергающиеся воздействию экстремальных условий, например воды, масел, химических веществ одновременно с воздействием высоких температур и обеспечивают прочную механическую защиту для кабелей.

Подходящие резьбовые соединения для рукавов:
SILVYN® ADG/AMG-M IP 67
SILVYN® ADHW/AMHW-M IP67
SILVYN® ADW/AMW-M IP 67
SILVYN® FDG IP 67
SILVYN® FDHW IP 67
SILVYN® FDW IP 67
SILVYN® TB-E
См. также таблицу подбора SILVYN® HDTL
Sealtite® = зарегистрированная торговая марка фирмы Anamet Europe B.V.

Технические данные

Сертификация
SILVYN® HCX
Разрешены для применения в железнодорожном транспорте: SNCF
SILVYN® HFX
Разрешены для применения в железнодорожном транспорте: SNCF

по запросу
SILVYN® HCX
большие длины на барабанах, поставляются бухты 10 м
SILVYN® HFX
большие длины на барабанах, поставляются бухты 10 м

Поставляемые цвета
SILVYN® HCX
черного цвета
SILVYN® HFX
черного цвета

Материал
SILVYN® HCX
Металлические с оболочкой из термопластичного эластомера
SILVYN® HFX
Металлические с полиуретановой оболочкой

Температурный диапазон
SILVYN® HCX
-55°C до + 145°C
кратковременно до + 160°C
SILVYN® HFX
-45 °C до + 105 °C
кратковременно до + 125°C

Номер артикля	Обозначение, размер в дюймах	Внутренний Ø x наружный Ø, мм	Радиус изгиба, подвижно в мм	Упаковка бухты в м
	SILVYN® HCX			
61744228	3/8”	12,6/17,8	85	30
61744229	1/2”	16,0/21,1	110	30
61744230	3/4”	21,0/26,4	140	30
61744231	1.”	26,5/33,1	170	30
61744240	1 1/4”	35,1/41,8	215	15
61744242	1 1/2”	40,3/47,8	250	15
61744244	2.”	51,6/59,9	300	15
	SILVYN® HFX			
64400200	5/16”	10,1/14,4	65	30
64400210	3/8”	12,6/17,8	85	30
64400220	1/2”	16,0/21,1	110	30
64400230	3/4”	21,0/26,4	140	30
64400240	1.”	26,5/33,1	170	30
64400250	1/1/4”	35,1/41,8	215	15