

Защитные рукава-системы Anaconda-Sealtite®

Anaconda-Sealtite® Водонепроницаемые металлические защитные рукава



SILVYN® HTDL
UL-File № E18917 CSA-
File № 63790/15275 NEC
351A

Применение

Для размеров от 3/8" до 1 1/4" внутри с медной жилой для заземления. Тяжелый корпус из оцин-

кованной стальной ленты со специальной оболочкой стойкой к высоким температурам и солнечному свету. Для использования во взрывоопасных зонах в соответствии со спецификацией NEC 501-4B.



SILVYN® HTDL, EF, OR, HCK, HFK



Технические данные

- Сертификация UL/CSA, NEC
- Поставляемые цвета черного цвета
- Материал Металлические с ПВХ оболочкой
- Температурный диапазон -40°C до + 105°C кратковременно +120°C

Номер артикля	Обозначение, размер в дюймах	Внутренний Ø x наружный Ø, мм	Радиус изгиба, подвижно в мм	Упаковка бухты в м
SILVYN® HTDL				
61814190	3/8"	12,6/17,8	85	60
61814200	1/2"	16,1/21,1	110	60
61814210	3/4"	21,1/26,4	140	45
61814220	1."	26,8/33,1	170	30
61814230	1 1/4"	35,4/41,8	215	15
61814240	1 1/2" **	40,3/47,8	250	15
61814250	2." **	51,6/59,9	300	15

** Размеры 1 1/2" и 2" без медной жилы